

ALAT PEMADAM API

Perkenalan

- PT. Gapura Raya bergerak dibidang alat pemadam api sejak 1969
- Sebagai pelopor pada industri ini, kami merupakan Perusahaan alat pemadam api terlama di Indonesia
- Hingga kini, kami telah menjual lebih dari satu juta unit alat pemadam api ringan dan memuaskan puluhan ribu pelanggan di Indonesia
- Kami memberikan jaminan dan dukungan teknis penuh untuk seluruh alat pemadam api kami
- Kami menyediakan layanan isi ulang untuk alat pemadam api
- Workshop kami lengkap dan teknisi kami terlatih
- Kami memberikan layanan servis gratis selama masa garansi
- Kami memberikan pelatihan penggunaan alat pemadam api kepada pelanggan kami

Ketentuan Umum

- ✓ Jenis 'stored pressure'
- ✓ Menggunakan N₂ (Nitrogen) sebagai gas penekan
- ✓ Tidak mengandung CFC*
- ✓ Dapat diisi ulang
- ✓ Lulus uji rating
- ✓ Bergaransi

Aplikasi

Kantor, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, apartemen, pabrik, gudang, rumah, mobil, bus, truk, alat berat

Manfaat

Serba guna, tidak menghantar listrik, kemampuan daya padam yang tinggi

ALAT PEMADAM API



WARNA BAN : PUTIH
Alat Pemadam Api Ringan kelas: ABC

KEBAKARAN KELAS A

(benda padat mudah terbakar)
Kayu, kertas, kain

KEBAKARAN KELAS B

(benda cair mudah terbakar dan gas)
Bensin, solar, minyak tanah, cat, LPG

KEBAKARAN KELAS C

(yang berhubungan dengan listrik)
Peralatan listrik, komputer, server

SIZE **RATING**
6 Kg 7A 40B C



*Bebas Perusak Ozone

Garra FIRE™

Rating

Alat pemadam api GarraFire telah lulus uji / test rating oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana provinsi DKI Jakarta.

Jasa Pemeliharaan

Di PT. Gapura Raya Anda tidak hanya membeli produk, tapi akan mendapatkan dukungan teknis penuh dari perusahaan dengan lebih dari 50 tahun pengalaman dan akan mendapatkan layanan purna jual yang terbaik.

Jaminan

Alat pemadam api GarraFire bergaransi penuh selama dua (2) tahun dari tanggal pembelian.

Kami akan mengganti atau memperbaiki tanpa biaya apabila terjadi kesalahan pada material atau pengerjaan.

Spesifikasi

Capacity	6 Kg
Model No.	GF.DC.06
Construction of Shell	Steel
Coating of Shell	Epoxy
Overall Height	560 mm
Diameter	150 mm
Gross Weight	9,4 Kg
Temperature Range	-20°C ~ +55°C
Max Working	16 bar
Test Pressure	25 bar
Fire Class	7A 40B C
Discharge Time	≥ 13 sec
Discharge Range	≥ 3,5 metres
Packing Size	165 x 165 x 570 mm
Quantity/Carton	1 pcs

Kantor Penjualan : CILEGON • JAKARTA • BANDUNG • SURABAYA • DENPASAR • MAKASSAR • MANADO

Distributor : LAMPUNG • PONTIANAK • BANJARMASIN